

Nokrollen KR5204-2RS-INA - KR5204-2RS-INA

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/kogellager/nokrollen/kr5204-2rs-ina>



D	52 mm
d	20 mm Tolérance : h7
B	63,6 mm
B _{1_max}	22,5 mm
B ₂	41,5 mm
C	20,6 mm
C ₁	1,5 mm
d ₂	26,8 mm
G	M20X1,5
l ₀	21 mm
R	500 mm Rayon du bombé
r _{max}	1 mm
W	10 mm Côte nominale du six pans creux
m	0,38 kg masse
M _s	160 Nm Couple de serrage de l'écrou
C _{dyn}	16100 N charge dyn. de base effective en tant que galet (radiale)
C _{stat}	10700 N charge stat. de base effective en tant que galet (radiale)
F _{dyn}	550 N charge limite à la fatigue
F _{stat}	5000 1/min vitesse de rotation (en continu et pour lubrif. à la graisse)

PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	3663952091358
Binnendiameter	20 mm
Buitendiameter	52 mm
Dikte	63.6 mm
Verpakking	1
Standaard	Geen standaard

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE