

Schroefdraadborgmiddel 549-250ML-LOCTITE - 549-250ML-LOCTITE

<https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/schroefdraadborgmiddel/549-250ml-loctite>

TITRE	Anoëmie
DESCRIPTION	Étanchéité des filetages, autoform, résistance élevée
NOM	LOCTITE 549
CONDITIONNEMENT	Tube 250 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	Sarris & Saurin

Description
 LOCTITE® 549 est un produit d'étanchéité fileté orange avec une résistance élevée et une polymérisation lente. Il polymérise en l'absence d'air et au contact du métal, lorsqu'il est confiné dans des filetages de diamètre M80/R3* maximum. Ce produit thixotrope est recommandé pour les filetages métalliques grossiers et à un couple de rupture de 6 Nm. Viscosité de 20.000 mPa.s et plage de températures de service de -55°C à +150°C.

Avantages
 Étanchéité instantanée à basse pression
 Étanchéité des joints endommagés lorsque le produit a polymérisé
 Effet d'angle élevé, polymérisation lente
 Thixotrope, viscosité élevée
 Sans retrait et sans risque de colmatage des glissières
 Produit monocomposant - application propre et rapide

Caractéristiques
 Produit d'étanchéité fileté de couleur orange, forte résistance au désassemblage, à polymérisation lente pour raccords métalliques de plus de M80/R3* maximum; force à la traction de 20 Nm.



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266234915
Gewicht	25 g
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE