

Kogeltaatslager 53418U - 53418U

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/kogellager/kogeltaatslager/53418u>

Dimensions																																					
	<table border="1"> <tr><td>d</td><td>90</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D</td><td>190</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H</td><td>81.2</td><td>mm</td></tr> <tr><td>H₁</td><td>88</td><td>mm</td></tr> <tr><td>d₁</td><td>187</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D₁</td><td>93</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>140</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>195</td><td>mm</td></tr> <tr><td>C</td><td>25.5</td><td>mm</td></tr> <tr><td>R</td><td>140</td><td>mm</td></tr> <tr><td>s</td><td>40</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D_m</td><td>2.1</td><td>mm</td></tr> </table>	d	90	mm	D	190	mm	H	81.2	mm	H ₁	88	mm	d ₁	187	mm	D ₁	93	mm	D ₂	140	mm	D ₂	195	mm	C	25.5	mm	R	140	mm	s	40	mm	D _m	2.1	mm
d	90	mm																																			
D	190	mm																																			
H	81.2	mm																																			
H ₁	88	mm																																			
d ₁	187	mm																																			
D ₁	93	mm																																			
D ₂	140	mm																																			
D ₂	195	mm																																			
C	25.5	mm																																			
R	140	mm																																			
s	40	mm																																			
D _m	2.1	mm																																			
Dimensions d'appui																																					
	<table border="1"> <tr><td>D_m</td><td>min. 133</td><td>mm</td></tr> <tr><td>D₂</td><td>max. 140</td><td>mm</td></tr> <tr><td>s</td><td>max. 2</td><td>mm</td></tr> </table>	D _m	min. 133	mm	D ₂	max. 140	mm	s	max. 2	mm																											
D _m	min. 133	mm																																			
D ₂	max. 140	mm																																			
s	max. 2	mm																																			
Données de calcul																																					
Charge dynamique de base	C	307	kN																																		
Charge statique de base	C ₀	815	kN																																		
Limite de fatigue	P ₀	25.5	kN																																		
Vitesse de référence		1100	tr/min																																		
Vitesse limite		1500	tr/min																																		
Coefficient de charge minimale	A	3.5																																			
Masse																																					
Masse du roulement (avec contreplaqué le cas échéant)		13	kg																																		

PRODUCTKENMERKEN

Merk	GEN
Binnendiameter	90 mm
Binnendiameter	3.543" inch
Buitendiameter	195 mm
Buitendiameter	7.677" inch
Dikte	81.2 mm
Dikte	3.197" inch
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE