

Schroefdraadborgmiddel 242-3ML-LOCTITE - 242-3ML-LOCTITE

<https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/schroefdraadborgmiddel/242-3ml-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Freinfillet moyen, usage général
NOM	LOCTITE 242
CONDITIONNEMENT	Tube 3 ml
APPROBATION*	

Freinfillet de moyenne résistance et de faible viscosité. Recommandé pour les jeux de diamètre M12 maximum.

LOCTITE® 241 est un freinfillet à base méthacrylate conçu pour des applications nécessitant une résistance moyenne pour des jeux faibles. Temps de fixation de 35 min sur acier, 12 min sur laiton et 240 min sur acier inoxydable. Produit de faible viscosité avec un couple de rupture de 11.5 Nm, ce produit permet un desserrage facile avec des outils standards.

- Résistance moyenne
- Faible viscosité
- Recommandé pour les petits filetages métalliques
- Plusieurs conditionnements disponibles



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	3616060811066
Gewicht	5 g
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE