

Schroefdraadborgmiddel 2701-1L-LOCTITE - 2701-1L-LOCTITE

<https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/schroefdraadborgmiddel/2701-1l-loctite>

TITRE	Anaérobie
DESCRIPTION	Freinfillet fort, en particulier sur les surfaces passivées
NOM	LOCTITE 2701
CONDITIONNEMENT	Bidon 1 l
APPROBATION*	Homologation gaz

Freinfillet de moyenne résistance et de faible viscosité. Recommandé pour les jeux de diamètre M12 maximum.

LOCTITE® 241 est un freinfillet à base méthacrylate conçu pour des applications nécessitant une résistance moyenne pour des jeux faibles. Temps de fixation de 35 min sur acier, 12 min sur laiton et 240 min sur acier inoxydable. Produit de faible viscosité avec un couple de rupture de 11,5 Nm, ce produit permet un desserrage facile avec des outils standards.

- Résistance moyenne
- Faible viscosité
- Recommandé pour les petits filetages métalliques
- Plusieurs conditionnements disponibles



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266278063
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE