

Vlakkenafdichting PATE-ETANCHEITE-HAUTE-PRESSION-518-25ML-LOCTITE - 518-25ML-LOCTITE

<https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/vlakkenafdichting/518-25ml-loctite>

TITRE	Acier/rotin
DESCRIPTION	Étanchéité plane, unjoint, moyennement flexible, upgrade
NOM	LOCTITE 518
CONDITIONNEMENT	Bouteille - 5g 25 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	NSF

Descriptif
LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve contact entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit assemblé d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les joints de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et au frottement. Les pièces se démontent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également utilisé comme joint d'étanchéité à l'air sur place pour des assemblages de joints rigides comme les boîtes de vitesses et les moteurs. **NOTES:** Hermetiquement emballé la formulation de produit LOCTITE 518 fournissant une meilleure résistance sur des surfaces contaminées. Bonne souplesse et adhérence. Bonne capacité d'étanchéité. Polymérise en jeu ambiant. Haute performance sur les métaux passifs sans activateur.

Avantages
Sont flexibles, joints à forte résistance à l'usure. Pour les joints en acier, aluminium et acier. Polymérise même en présence légère contamination de surface. Fatigue aux températures de la surface des plans et au jeu. Capacité jusqu'à 250°C. Capacité jusqu'à 100 psi. Capacité d'application à haute pression. Durée de vie de stockage: pas besoin de grand stockage de joints. Adhère aux hautes pressions après polymérisation complète. Réagit bien en compression ou mal alignés. Facile à utiliser. Réduit les coûts de process - offre l'assemblage manuel des joints classiques. Conforme à la certification NSF P1 no. 12318.

Caractéristiques
Étanchéité plane - excellente résistance à l'usure. Idéal pour les joints de joint rigides en fer, acier et aluminium.



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	4058093005699
Gewicht	65 g
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE