

Vlakkenafdichting

518-PEN-25ML-LOCTITE - 518-PEN-25ML-LOCTITE

https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/vlakkenafdichting/518-pen-25ml-loctite

TITRE	Assemblage
DESCRIPTION	Nouveau, étanchéité plane, applicateur à rouleau, prêt à l'emploi
NOM	LOCTITE 518 PEN
CONDITIONNEMENT	Pen 25 ml
COMMENTAIRE	Nouveauté
APPROBATION*	NSF

Description

LOCTITE 518 polymérise en l'absence d'air lorsqu'il se trouve confiné entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. C'est un produit anaérobie d'étanchéité plane, conçu pour une utilisation sur les plans de joint rigides en fonte, aluminium et acier. Il remplit les jeux jusqu'à 0,25mm et forme un joint flexible qui résiste aux produits chimiques et ne fuit pas. Les joints se obtiennent facilement même après une longue utilisation. Les applications typiques comprennent les étanchéités des assemblages à faible jeu entre des surfaces ou des plans de joints métalliques. Il est également idéal comme joint d'étanchéité « fait sur place » pour des assemblages de plans de joints rigides comme les boîtes à viscosité et les moteurs. **NOUVEAU** - permet à l'utilisateur d'appliquer la formulation du produit LOCTITE 518 directement sur des surfaces contaminées.

Meilleure résistance aux produits chimiques
Meilleure capacité d'étanchéité
Polymérise en jeu amovible
Haute performance sur les métaux passifs sans activation

Avantages

Série flexible, produit d'étanchéité à haute résistance moyenne. Pour les plans en regard **à 90° et joints**.
Polymérise même en présence de légères contaminations de surface.
Tolérance aux contaminants sur la surface des plans et au jeu.
Conception de type jet.
Étanchéité à l'étanchéité à haute pression.
NSF et NSF 61 de stockage - pas besoin de grand stockage de joint métallique.
Adapté aux hautes pressions après polymérisation complète.
Appliquez en compression ou mal alignés.
Facile à automatiser.
Réduit les coûts de process - évite l'assemblage manuel des joints métalliques.
Conforme à la certification NSF P1 No. 123758.

Caractéristiques

Étanchéité plane - étanchéité résistante à l'huile. Idéal pour les plans de joint rigides en fer, acier et aluminium.



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	3616060812117
Gewicht	86 g
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE