

# Schroefdraadborgmiddel 5400-50ML-LOCTITE - 5400-50ML-LOCTITE

<https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/schroefdraadborgmiddel/5400-50ml-loctite>

TITRE	Anaërobie
DESCRIPTION	Étanchéité des filetages, sans phrase de risque
NOM	LOCTITE 5400
CONDITIONNEMENT	Accordeon 50 ml
COMMENTAIRE	
APPROBATION*	Homologation gaz, Eau potable, Santé & Sécurité

#### ↓ Description

Le LOCTITE® 5400 est conçu pour l'étanchéité et le freinage des conduites en métal et de raccords aériels que pour les autres assemblages de pièces métalliques cylindriques. Il assure une étanchéité immédiate sous pression modérée pour les tuyauteries ou raccords métalliques à basse température. Sans retrait et sans risque de colmatage des systèmes par déshydratage. Il se caractérise notamment par sa fiche de données de sécurité « blanche ». Le LOCTITE 5400 ne comporte pas de symboles « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, et ne contient aucune toxine cancérigène, mutagène ou affectant la fécondité.

#### ⊕ Avantages

Produit d'étanchéité liquide pour filetages métalliques  
Pas de symboles « dangereux », pas de mises en garde ni de conseils de sécurité, fiche de données de sécurité « blanche »  
Pour filetages en métal uniquement  
Étanchéité immédiate à basse pression  
Sans retrait, à l'essence, aux liquides hydrocarbonés et de refroidissement  
Étanchéité freinage des raccords contre le desserrage à cause des vibrations

#### ⊕ Caractéristiques

Produit d'étanchéité fluide – Produit d'étanchéité des tuyauteries, résistance moyenne. Fiche de données de sécurité « blanche », pas d'étiquetage.



## PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266010090
Gewicht	91 g
Verpakking	1

[contact@123kogellager.be](mailto:contact@123kogellager.be)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE