

Vlakkenafdichting

SI-5926-315ML-LOCTITE - SI-5926-315ML-LOCTITE

https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/vlakkenafdichting/si-5926-315ml-loctite

TYPE	Siicone
DESCRIPTION	Siicone mono-component acétique bleu, étanchéité de plans de joints (N, NLM #F15 545)
NOUVEAU NOM	
BRANDS	LOCTITE SI 5926
CONDITIONNEMENT	B - Tu 40 ml
COMMENTAIRE	
APPROXIMATION	

Description

La LOCTITE SI 5926 est un produit d'étanchéité silicone flexible polymère. Il polymérise lorsqu'il est en contact de l'humidité présente dans l'air pour former un joint souple. Ce produit résiste au vieillissement, aux conditions climatiques et aux cycles thermiques sans durcir, se rétracter ou fissurer. Il est habilement utilisé pour les carters de distributeurs, couvercles de différentiel, carter d'huile, carter de transmission, pompes à eau et ballons de thermostat. Ce produit est habituellement utilisé dans une plage de température allant de -55°C à 200°C.

Avantages

• Résiste à l'eau, à l'huile, à l'acide, à l'alcali, aux gaz, aux vapeurs, aux produits chimiques, plastiques et pièces peintes.
• Résiste aux vibrations ainsi qu'aux dilatations et contractions.
• Facile à utiliser.

Température d'utilisation: -55 °C à +200 °C

Caractéristiques

Étanchéité plane – produit d'étanchéité silicone flexible polymère, idéal pour les plans de joint flexibles, surfaces usinées ou embouties, métal ou plastique.



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266189246
Gewicht	395 g
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE