

Packingafdichtingsmiddel 638-1L-LOCTITE - 638-1L-LOCTITE

<https://www.123kogellager.be/lijm-smering/lijm/packingafdichtingsmiddel/638-1l-loctite>

TITRE	Arachide
DESCRIPTION	Biogrease fort, usage général, ségrate
NOM	LOCTITE 638
CONDITIONNEMENT	Et 1 l
APPROBATION*	NSF, Hélioglycol gas, Tex portable

Description

Le LOCTITE 638 est conçu pour le collage des assemblages cylindriques, particulièrement adapté aux applications avec jeu atteignant jusqu'à 0,25 mm. Le produit polymérise lorsqu'il se trouve confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques avec un faible jeu. Il a pour fonction d'empêcher le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Il fonctionne sur les métaux actifs comme sur les substrats passifs, et présente de remarquables performances de polymérisation. Le produit résiste aux températures élevées et fait preuve d'une bonne tolérance à l'huile et aux contaminants minéraux sur la surface.

Avantages

Résistant aux températures élevées.
Tolère une légère contamination par des huiles industrielles.
Haute résistance aux chocs, ségrégats, y compris les substrats passifs (acier, cuivre inoxydable).
Recommandé pour la fixation d'arbres et d'axes, supports, glissières, glissières cylindriques similaires.
Conforme à la norme NSF N° 123010.
Application: EPDM (EN 75-1) ; NG-516A/RD019
Application: VITON (EN 4500) ; O31118

Caractéristiques

Produit de base - haute résistance. Usage général. Polymérisation rapide.



PRODUCTKENMERKEN

Merk	LOCTITE
N° Ean13	5010266006482
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE