


## Rollager SL045011-PP-INA - SL045011-PP-INA

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/rollager/roll/sl045011-pp-ina>



d	55 mm
D	90 mm
B	46 mm
	30 ° Angle du chanfrein
C	45 mm
C <sub>1</sub>	40,2 mm Tolérance +0,2
C <sub>21</sub>	35 mm cote de montage pour anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance -0,2
C <sub>22</sub>	34 mm cote de montage pour anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison) Tolérance -0,2
D <sub>1</sub>	87,4 mm Tolérance +0,2
d <sub>1</sub>	66,6 mm
d <sub>2</sub>	73 mm
d <sub>3</sub>	90 mm Diamètre extérieur de l'anneau d'arrêt WRE
m	3,2 mm
f	0,6 mm
t	1 mm
X	36 mm entreaxe éléments roulants
m	1,18 kg masse
C	120000 N charge dyn. de base, radiale
C <sub>p</sub>	185000 N charge statique de base, radiale
C <sub>w</sub>	25500 N charge limite radiale à la fatigue
n <sub>0</sub>	1800 1/min vitesse limite pour lubrif. à la graisse
	WRE90 désignation de l'anneau d'arrêt WRE (ne fait pas partie de la livraison)
	90X3 désignation de l'anneau d'arrêt selon DIN 471 (ne fait pas partie de la livraison)

### PRODUCTKENMERKEN

Merk	INA
N° Ean13	4012802071474
Binnendiameter	55 mm
Buitendiameter	90 mm
Dikte	46 mm
Gewicht	1811 g
Dynamische belasting	120 kN
Statische belasting	186 kN
Verpakking	1
Standaard	Geen standaard

[contact@123kogellager.be](mailto:contact@123kogellager.be)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE