

## Kogellager enkele rij 7211ACD-P4A-SKF - 7211ACD-P4A-SKF

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/7211acd-p4a-skf>

Dimensions d'encadrement			Charges de base		Vitesses admissibles		Désignation
d	D	B	C	C <sub>2</sub>	Grease lubrication	Oil-air lubrication	
mm	100	21	52,7	40,5	13000	20000	7211 ACD/P4A
55							

  

**Ball diameter** 14,200  
**Number of balls** 15

**Précharge hors montage (N)**  
dos-à-dos, face-à-face  
Classe de précharge  
A B C D  
330 660 1320 2640

**Static axial stiffness (kN/m)**  
(guideline value)  
Classe de précharge  
A B C D  
172 328 296 399

**Reference grease quantity (cm<sup>3</sup>)**  
G<sub>ref</sub> 8,6

**Coefficients of axial load**  
For ball-roller bearing load  
Y<sub>1</sub> 0,50 0,50 1 1  
Y<sub>2</sub> 0 0,41 0,67 1,41  
Y<sub>3</sub> 0,5 1 0,76

**For profiled or mounted bearing sets**  
f 1,08  
f<sub>1</sub> 0,99  
f<sub>2a</sub> 1  
f<sub>2b</sub> 1,04  
f<sub>2c</sub> 1,02  
f<sub>2d</sub> 1,05  
f<sub>2e</sub> 1

### PRODUCTKENMERKEN

Merk	SKF
N° Ean13	7316570414851
Binnendiameter	55 mm
Waterdicht maken	Niet waterdicht
Kooi	Niet-metaal
Contacthoek	25 °
Buitendiameter	100 mm
Dikte	21 mm
Dynamische belasting	52.7 kN
Statische belasting	40.5 kN
Verpakking	1

[contact@123kogellager.be](mailto:contact@123kogellager.be)

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE