

Kogellager enkele rij ALS40ABM-SKF - ALS40ABM-SKF

<https://www.123kogellager.be/kogellager-behuizing/kogellager/enkele-rij/als40abm-skf>

Dimensions d'encadrement		Charges de base		Vitesse de base		Désignation		
d	D	B	C	dynamique	statique	Vitesse de référence	Vitesse limite	
mm				kN	C ₀	tr/min		* Rollcatalog SKF Explorer
127	228,6	34,925	186	190	3600	3600		ALS 40 ABM Marché des pièces de rechange uniquement

Technical drawings showing the bearing dimensions and coefficients. The main drawing shows the bearing with dimensions: B 34,925, D 228,6, D₁ 194, r₁ 1,2, r₂ 151,56, d 127, d₁ 181,8, a 50, r₁ max 1,8, r₂ max 1,8, r₁ min 2,5, r₂ min 2,5, D_{max} 214, D_{min} 141, D_{max} 218, D_{min} 141. Coefficients de calcul: f₁ 1, f₂ 0,2, e 0,07, X 0,43, Y 1, Y₀ 0,42.

PRODUCTKENMERKEN

Merk	SKF
N° Ean13	7316570348705
Waterdicht maken	Niet waterdicht
Kooi	Bewerkt metaal
Contacthoek	20 °
Grenstoerental	3600 rpm
Dynamische belasting	186 kN
Statische belasting	190 kN
Verpakking	1

contact@123kogellager.be

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE